



MADE IN GERMANY




230 V

MEZCLADORAS
BOMBEADORAS

11/2011

PFT RITMO L

La pequeña con su potente accionamiento de 2,2 kW permite longitudes de manguera de hasta 20 metros.

Descripción

La probada máquina con alimentación de 230V de corriente alterna ahora con un motor más potente de 2,2 kW – para aplicación de yesos, masillas, pinturas de dispersión y muchos más productos de hasta 2 mm de granulometría.

El nuevo accionamiento aprovecha toda la fuerza que ofrece la red monofásica y permite así trabajar una multitud de materiales - inclusive morteros – con longitudes de manguera de hasta 20 metros.

Aplicaciones

Para todo tipo de materiales como:

- ▶ Yesos
- ▶ Morteros de terminación
- ▶ Masillas de relleno
- ▶ Masillas fluidas
- ▶ Morteros de junquillos
- ▶ Morteros de aislamiento térmico
- ▶ Pinturas de dispersión
- ▶ BETOKONTAKT
- ▶ Morteros de reparación

Ventajas

- ▶ Completa con compresor, mangueras, pistola – ¡conectar y a funcionar!
- ▶ Adicionalmente equipada con vibrador y caja de herramientas
- ▶ Incluye la zona de mezcla de goma
- ▶ Se puede usar para materiales en sacos o al uso, como bomba transportadora o mezcladora bombeadora
- ▶ Fácil de manejar a la hora de la puesta en marcha, cambio de accesorios, mantenimiento o limpieza
- ▶ Intensidad de mezclado variable gracias a dos entradas de agua
- ▶ Velocidad regulable sin escalones – la capacidad de mezcla y de transporte se ajustan exactamente a la necesidad
- ▶ Pequeña, ligera, manejable, compacta
- ▶ Con ruedas y desmontable en tres módulos



MADE IN GERMANY

Todos los derechos reservados. Las especificaciones de uso, cantidades y modelos y los datos de potencia están basados en la experiencia y no se pueden aplicar sin más en el caso de circunstancias distintas a las especificadas. En lo restante, rigen las normativas de los fabricantes de material. Solo está permitido realizar modificaciones, impresiones posteriores y reproducciones fotomecánicas, también de extractos, con el permiso de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RITMO L-ES/11.11/PFT



PFT Systems Vertriebs GmbH

Servicio de información:

- ▶ Teléfono +34 920 214 000
- ▶ Fax +34 920 256 082

▶ pft@pft-sistemas.es

▶ www.pft.eu

Datos técnicos

PFT RITMO L

Equipamiento básico

Ref.	00 24 64 44	
Accionamiento	2,2 kW	Armario eléctrico con variador de frecuencia integrado
Régimen de trabajo	55–475 rpm	regulable sin escalones
Conexión eléctrica	230 V, 50 Hz, 1 fase	Corriente alterna
Protección	mín. 16 A	
Conexión de agua	manguera 1/2"	Presión mínima 2,5 bar con la máquina en marcha
Rotor/Stator	B 4–2	Estándar
Capacidad de transporte*	2–14 l/min	Regulable sin escalones
Granulometría*	máxima 2 mm	
Caudalímetro	75–750 l/h	
Presión de transporte*	max. 20 bar	
Distancia de transporte*	hasta 20 m	
Dimensiones		
Altura de llenado	900 mm	Contenido tolva aprox. 45 l
Largo/Ancho/Altura	920/600/1.380 mm	
Peso		
Chasis	60,0 kg	con caja de herramientas
Motor	31,5 kg	con brida basculante
Tolva	24,0 kg	con bomba
Peso total	118,0 kg	con vibrador

* Dependiendo de la calidad, composición y consistencia del mortero, tipo y condición de la bomba, diámetro de la manguera y altura de bombeo. Son aplicables los valores facilitados por el fabricante del material.

Mezcladora bombeadora PFT RITMO L con:

- Tubo de mezcla con zona de mezcla de goma
- Armario eléctrico 230 V con variador de frecuencia integrado
- Motorreductor de aluminio 2,2 kW, 274 rpm
- Cable eléctrico 3 x 2,5 mm², 25 m
- Mezclador
- Unidad de bomba B 4–2 cpl. con manómetro de presión
- Útiles de limpieza
- Caudalímetro 75–750 l/h
- Compresor DT 4.8, 230 V
- Control por aire
- Vibrador 230 V
- Pistola 25 mm, 25 hembra, boquilla 4 mm
- Manguera Rondo 25 mm, cpl. 15 m + 5 m
- Manguera PVC textil NW 9 x 3 mm, cpl. 15 m + 5 m
- Acople de limpieza
- Caja de herramientas integrada con bolsa de herramientas
- Manual de manejo

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Alemania

Knauf Gips
Tabiquería seca y sistemas de suelos

Knauf AMF
Sistemas de techos

Knauf Bauprodukte
Soluciones profesionales para casa

Knauf Gips / Marmorit
Sistemas de enlucidos y fachadas

Knauf Dämmstoffe
Aislantes de poliestireno

Marbos
Sistemas de morteros para ingeniería civil

Knauf Insulation
Aislantes de lana de roca,
lana de cristal y lana de madera

Knauf Integral
Tecnología de fibras para yeso
para suelo, pared y techo

Knauf Perlite
AQUAPANEL® placas de cemento,
Perlite

Sakret Bausysteme
Morteros secos para
construcción nueva y renovación