



MADE IN GERMANY



PFT BOLERO

Dos direcciones de giro, dos velocidades – múltiples aplicaciones: Mezclar, bombear, proyectar – todo con la pequeña mezcladora bombeadora de PFT.

Descripción

La PFT BOLERO es una máquina manejable con la que se puede mezclar, bombear y proyectar. Es ideal para trabajar productos de forma discontinua que requieran un mezclado intensivo.

Girando a la izquierda el batidor mezcla el material durante el tiempo que sea necesario. Cambiando de sentido de giro se activa la bomba de transporte que se encarga de bombear el material preparado hasta el lugar de trabajo.

Aplicaciones

Múltiples materiales que requieran un mezclado intensivo o un tiempo de reacción, como por ejemplo:

- ▶ Morteros cola
- ▶ Morteros de protección contra incendios
- ▶ Morteros de varios componentes
- ▶ Bentonita
- ▶ Enlucidos estructurales y acústicos
- ▶ Masillas de nivelación y autonivelantes

Ventajas

- ▶ Máquina económica y ágil para pequeñas obras
- ▶ Mezclar, bombear y proyectar con una sola máquina gracias al giro a izquierda/derecha
- ▶ Tiempos de mezcla y de reacción recomendados por los fabricantes se pueden cumplir con exactitud
- ▶ Errores de mezcla son prácticamente imposibles
- ▶ Para proyectar con aire se pueden utilizar compresores PFT
- ▶ Ligera, fácil de transportar
- ▶ Dos velocidades
- ▶ Manómetro de presión integrado
- ▶ Ruedas grandes aptas para uso en obras
- ▶ Interruptor de seguridad

MEZCLADORAS
BOMBEADORAS

11/2011



MADE IN GERMANY

También disponible en 230V

Informaciones más detalladas sobre la versión a 230V bajo pedido



Todos los derechos reservados. Las especificaciones de uso, cantidades y modelos y los datos de potencia están basados en la experiencia y no se pueden aplicar sin más en el caso de circunstancias distintas a las especificadas. En lo restante, rigen las normativas de los fabricantes de material. Solo está permitido realizar modificaciones, impresiones posteriores y reproducciones fotomecánicas, también de extractos, con el permiso de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT BOLERO-ES/11.11/PFT



PFT Systems Vertriebs GmbH

Servicio de información:

- ▶ Teléfono +34 920 214 000
- ▶ Fax +34 920 256 082

▶ pft@pft-sistemas.es

▶ www.pft.eu

Datos técnicos



PFT BOLERO

No. Ref.	00 23 12 13
Accionamiento	Motorreductor 1,9 kW
Régimen de trabajo	90 / 181 rpm a 50 Hz
Conexión eléctrica	400 V, 50 Hz, 3 fases
Protección	3 x 16 A
Rotor/Stator	D 4-2 (equipamiento estándar)
Capacidad de la bomba*	6 / 12 l/min
Distancia de transporte*	hasta 30 m
Altura de transporte*	hasta 15 m
Presión de transporte*	max. 25 bar
Granulometría max.*	4 mm

Dimensiones y pesos

Altura de llenado	950 mm
Capacidad de la tolva	68 l
Largo/Ancho/Altura	800/700/1.500 mm
Chasis con tolva, armario eléctrico	64 kg
Motor con rejilla	42 kg
Sistema mezclado con giro libre	6 kg
Peso total	112 kg

* Dependiendo de la calidad, composición y consistencia del mortero, tipo y condición de la bomba, diámetro de la manguera y altura de bombeo. Son aplicables los valores facilitados por el fabricante del material.



Equipamiento básico

- Mezcladora bombeadora PFT BOLERO
- Motorreductor 1,9 kW, 181 rpm
 - Armario eléctrico 400 V
 - Tolva con rejilla de protección
 - Agitador BOLERO con giro libre
 - Unidad de bomba D 4-2 con abrazadera
 - Manómetro de presión 35
 - Batidor
 - Brida presión D
 - Cable mando a distancia 25 m
 - Bolsa herramientas
 - Manual

Accesorios

Cable eléctrico 5 x 2,5 mm, 25 m
Ref. 20 42 33 60

Manguera RONDO 25 mm,
15 m con acoples
Ref. 00 02 11 01

Pelotas de limpieza Ø 30 mm
Ref. 20 21 05 00

Pistola para pegar ZARGOMAT
con 15 m de cable
Ref. 20 19 50 00

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Postfach 60
97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Alemania

Knauf Gips
Tabiquería seca y sistemas de suelos

Knauf AMF
Sistemas de techos

Knauf Bauprodukte
Soluciones profesionales para casa

Knauf Gips / Marmorit
Sistemas de enlucidos y fachadas

Knauf Dämmstoffe
Aislantes de poliestireno

Marbos
Sistemas de morteros para ingeniería civil

Knauf Insulation
Aislantes de lana de roca,
lana de cristal y lana de madera

Knauf Integral
Tecnología de fibras para yeso
para suelo, pared y techo

Knauf Perlite
AQUAPANEL® placas de cemento,
Perlite

Sakret Bausysteme
Morteros secos para
construcción nueva y renovación